

## ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧

株式会社LIXIL  
2016/7/1

# LIXIL

ホルムアルデヒド発散区分：  
住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています。

4VOC放散性能：  
住宅部品VOC表示ガイドライン(建材からのVOC放散速度基準)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

■商品区分	トイレ手洗・収納		
■商品名	棚付タオル掛(LKF-70)		
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆	
	下地部分	-	
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)	
	下地部分	-	



構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠 部材別の証明書類)

部位	部材	材料	部材別の証明書類	
			認定の種類	認定番号
化粧板	棚板	化粧MDF	JIS認定	ATNZ11001

※N.P.C=日本プリントカラー合板工業組合 ※建産協=(社)日本建材・住宅設備産業協会 など